

## 移印机系列

SPCSF-8410SD 三轴伺服四色左右穿梭油盅移印机



### 产品详细信息

- 1 机器架构采用优质铝合金，质轻坚固。
- 2 采用伺服电机在X、Y、Z三轴上配合高精密螺杆推动，机器运行平稳，速度快，精度高，噪声小。
- 3 采用PLC控制系统和大屏幕人机介面，操作、维护简单明了。
- 4 采用数字控制三轴方向的运行位置，实现同一工件不同位置印刷的可能，更改、调节方便直观。
- 5 备有多种印刷程序选择，以适应不同的印刷要求。
- 6 采用油盅上墨，油墨浓度稳定，6-8小时内不需加添溶剂，油墨不易挥发，飞溅，接生节省油墨达55%以上，操作环境清洁舒适。
- 7 油盅拆装方便，经久耐用，独特的盅形刀口结构，刮油干净利落，移印产品清晰美观。
- 8 设有安全防护罩，符合安全要求。
- 9 具有自动吹气风干的功能。

标准钢板尺寸	300X125 mm
工作台尺寸	-
最大印刷速度	500 pcs/hr
耗气量	320 L/min (6bar)
外型尺寸	920x1150x1850 mm
油盅尺寸	120 mm
重量	360 Kg