

## 热转印系列

HT-500F 气动胶辊式平面热转印机



### 产品详细信息

- 1 LOGO！可编程控制器控制，液晶显示，操作简单，确保持续机器运行稳定可靠。
- 2 采用欧姆龙温控器，确保发热温度稳定，保证烫印质量。
- 3 胶辊旋转传热烫印，胶辊以直线与加工面接触，故能克服大面积烫印与加工面之间含残存空气的缺点，能获得均匀美观的加工面。
- 4 设有高精度光电管（电眼），对带接点的转印纸进行跟踪到位控制。
- 5 对无接点的转印纸采用定时送纸的方式。
- 6 转印面积大。工作台行程可调，方便转印不同长度的工件。
- 7 烫印压力、温度、速度均可调。
- 8 内设五位自动计数器。
- 9 烫印头位置高低可调，满足不同高度工件的需要。
- 10 自动送纸、收纸、并可调。

|        |                  |
|--------|------------------|
| 胶辊尺寸   | φ 102x150 mm     |
| 发热功率   | 1200 W           |
| 最大印刷速度 | 400 pcs/hr       |
| 耗气量    | 85 L/min (6bar)  |
| 外型尺寸   | 1450x560x1780 mm |
| 重量     | 378 Kg           |