

油墨耗材系列

SL SL系列丝印油墨



产品详细信息

产品详细信息	
应用范围	应用于PS、硬PVC、PVC自粘膜、纸、纸板、及卡板，非常适合快速的全自动或气缸式印刷机械，成本低并且耗材少。在PS或硬PVC片的单面或双面的多色印刷中显示出非常好的效果。
特性	<p>高光泽，高遮盖力，快干双组份油墨</p> <p>抗化学溶剂及耐褪色性强。</p> <p>1、干燥 这是一种物理干燥很快的油墨，在200C的温度条件下，5-8分钟可达到干燥，可套印。在400C的隧道式干燥机中干燥时间为20秒即可堆放。</p> <p>2、耐褪色性 SL油墨系列采用非常好的耐褪色性颜料用于生产。与透明漆SLT或者光油SLL以及其它颜色油墨（尤其是白色油墨）混合调配后，通常会降低其耐褪色及耐风蚀性。如果印刷油墨的膜层密度变薄，油墨的耐褪色性也会减弱。此油墨所采用的颜料具有耐溶剂和耐增塑剂的特性。</p> <p>3、抵抗性 在适当的干燥后，墨膜呈很好的耐刮耐磨性，抗粘着性及适合模具印刷（测试需要4色油墨）。SL有一定的抗化学性，具有20次耐磨化学稳定性对酒精及其它通用清洁剂（如窗玻璃清洁剂）具有抗性，而对于无铅优质汽油与酒精及其它通用清洁剂相摩擦具有5次的耐磨性。</p>