



SPCST-858SDQ1

五色油墨移印机 配独立胶头及运送装置



特色

- PLC控制各功能动作, 人机界面, 操作简单方便;
- 5色油墨移印机采用伺服马达和高精密丝杆传动, 胶头独立协调, 实现左/右任何位置打印;
- 机器架构采用优质铝合金, 质轻坚固;
- 采用油墨上墨, 油墨浓度稳定, 6-8小时内不须加添溶剂, 油墨不易挥发, 飞溅, 节省油墨达50%以上, 操作环境清洁舒适;
- 油墨拆装方便, 经久耐用;
- 左右移动位置可调整, 以满足不同的印刷要求;
- 独特的盅形刃口结构, 刮油干净利落, 移印产品清晰美观;
- 可根据不同印刷要求, 设定胶头清洗频率。
- 五个向上/向下运行胶头, 适合印刷多图案的细长工件;



技术参数

- 油墨直径 $\Phi 90$ (mm)
- 钢板尺寸 125x300 (mm)
- 最快印刷速度 350 (pcs/hr)
- 自由空气消耗量 350 (L/min)
- 额定功率 250 (主机)
- 额定电压 1 Φ AC 220V $\pm 10\%$ 50Hz
- 额定电流 5A (主机)
- 机器外形尺寸 1185x1020x1785 (mm)
- 机器重量 410 (kg)



恒晖气动工程有限公司

Ever Bright Printing Machine Fty Ltd
地址: 香港葵涌圳边街1号南华工业大厦18楼
18/F South China Ind Bldg., No.1 Chun Pin St., Kwai Chung, Hong Kong.
Tel: (852) 2421 8573 (8 Lines) Fax: (852) 2489 2512, 2423 1428
http://www.ever-bright.com e-mail: info@ever-bright.com



广东恒晖彩印机器设备厂有限公司

Guangdong Ever Bright Printing Machine Fty Ltd
地址: 广东省东莞市凤岗镇竹尾田易发路2号恒晖工业中心
电话: (0769) 87511888 87508808 http://www.everbgt.com
传真: (0769) 87512888 87518038 e-mail: info@everbgt.com