



SR-130F8Q1

全自动平面丝印机
Tagless / Label Screen Printer



仅供参考样品
Sample for reference



特色 Features:

- 人机界面控制，操作简单，工作台左右移动采用伺服马达驱动，确保机器运行稳定可靠。
PLC is used for control together with LCD displaying to ensure high reliability and stability.
- 三色平面丝印机，由红外线烘干。
适合于不同类型的油墨和小面积丝印框架印刷，如 T-恤的领口。
3- colours flat screen printing and dried by infrared ray. Suitable for general ink and small area screen frame printing such as T-shirt tagless labels.
- 可对刮刀和回墨刀的角度和高度进行调节，确保持续的印刷压力。
套色印刷时，第二色的丝印模板可以前后左右精确调整。
Angle and height of squeegee and flood blade can be adjusted to insure consistent printing pressure. Screen stencil of the second and third colours can be finely adjusted front/back, left/right

技术参数 Technical Data:

- 最大印刷面积: 130x100 (mm)
Max. Printing area
- 最快印刷速度: 2000 (pcs/hr)
Max. Printing Speed
- 耗气量: 20 (L/min)
Air Consumption:
- 额定功率: 4300 (w)
Rated power
- 外形尺寸: 1320x1355x1480 (mm)
Outline Dimensions:
- 重量: 204 (kg)
Weight