

## 移印机系列

SP-8410D 气动输送带四色移印机



### 产品详细信息

- 1 四色移印机，采用齿轮式转盘输送工作台，高有16个工位。
- 2 微电脑控制各功能动作，操作简单方便。
- 3 内设五位数自动计数器。
- 4 机器架构采用优质铝合金，质轻坚固。
- 5 油辊上墨，装拆和清洗方便。
- 6 设有安全防护罩，符合安全要求。
- 7 可以两次粘墨移印一次，以便获得较大的印刷油墨。
- 8 各位置停留时间可调，以满足不同的印刷要求。
- 9 可以前后空行不落胶，防止稍停时油墨干固。
- 10 可印四色、双色、单色，可谓一机多用。
- 11 各油盆独立拆装，无须取掉左右邻油盆，方便清洗及更换油墨。
- 12 每把刮刀可独立调校高低，保证每块钢板都刮干净。
- 13 四个独立可调油盆座，套色调整简单方便。
- 14 具有自动吹气风干的功能。

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 标准钢板尺寸 | 250x125 mm        |
| 工作台尺寸  | 125x100 mm        |
| 最大印刷速度 | 900 pcs/hr        |
| 耗气量    | 650 L/min (6bar)  |
| 外型尺寸   | 1385x1179x1750 mm |

|    |        |
|----|--------|
| 重量 | 380 Kg |
|----|--------|