






移印机系列





产品详细信息

- 1 四色移印机,采用齿轮式转盘输送工作台。
- 2 微电脑控制各功能动作,操作简单方便。
- 3 内设五位数自动记数器。
- 4 具有自动吹气风干的功能。
- 5 可印双色、单色,可谓一机多用。
- 6 可以前后空行不落胶,防止稍停时油墨干固。
- 7 可以两次粘墨移印一次,以便获得较大的印刷油墨。
- 8 各位置停留时间可调,以满足不同的印刷要求。
- 9 自动平衡之油刀,刮油干净利落。
- 10 机器架构采用优质铝合金,质轻坚固。
- 11 每把刮刀可独立调校高低,保证每块钢板都刮干净。
- 12 采用油盅上墨,油墨浓度稳定,6-8小时内不需加添溶剂,油墨不易挥发,飞溅,接生节省油墨达55%以上,操作环境清洁舒适。
- 13 独特的盅形刀口结构,刮油干净利落,移印产品清晰美观。

标准钢板尺寸	300x125 mm
工作台尺寸	125x100 mm
最大印刷速度	900 pcs/hr
耗气量	550 L/min (6bar)
外型尺寸	1385x1179x1750 mm
油盅尺寸	¢ 120 mm







重量

360 Kg